

Installatieinstructies voor DD8L-serie wandmontagebeugels



Wat heb je nodig:

- Waterpas
- Acht schroeven geschikt voor het oppervlak en de omgeving
- Schroevendraaier geschikt voor uw schroeven
- Een tweede paar handen is handig
- De twee beugels, de grotere beugel is de onderste beugel

Voordat u de beugels gaat gebruiken, dient u het volgende te controleren om te voorkomen dat er water uit de luchtontvochtiger lekt.

- De wand/schot moet een glad oppervlak hebben
- De muur/schot moet loodrecht (verticaal) zijn
- De beugel moet horizontaal (horizontaal) worden gemonteerd
- Luchtontvochtiger moet aan alle kanten een goede luchttoevoer hebben
- U heeft minimaal 30 cm ruimte nodig aan alle kanten van de luchtontvochtiger, met name bij de luchtinlaat en de luchtuitlaat.
- Zorg ervoor dat er geen losse voorwerpen, zoals gordijnen, op de luchtontvochtiger vallen.
- De luchtontvochtiger moet zo worden geïnstalleerd dat de luchtinlaat naar de kamer is gericht.

Installatie

- Zoek een geschikte locatie voor de luchtontvochtiger die aan bovenstaande eisen voldoet.
- Bevestig de onderste beugel horizontaal met vier schroeven. Wij adviseren het gebruik van pluggen.
- Plaats de luchtontvochtiger in de onderste beugel en zorg ervoor dat deze horizontaal blijft.
- Met de luchtontvochtiger in de onderste beugel, Monteer de bovenste beugel zodat de luchtontvochtiger op zijn plaats blijft.

(De bovenste beugel moet met een kleine neerwaartse druk worden vastgezet om de luchtontvochtiger op zijn plaats te houden. Dit is vooral belangrijk bij het monteren van verplaatsbare objecten zoals boten, caravans etc.)

